

移動 (mm)	X軸	610 mm
	Y軸	400 mm
	Z軸	450 mm
距離 (mm)	コラム前面から主軸中心までの距離	390 mm
	テーブル上面から主軸端面までの距離	130-580 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅) (mm)	650 x 400 mm
	Tスロット寸法 (mm)	3 x 18 x 100 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	400 kgs
スピンドル	スピンドルテーパー40	BT/CAT/DIN (HSK Opt.)
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	5.5-7.5 kW
	ベルト駆動スピンドル (テーパー40)	8000rpm (10000rpm and 12000rpm Opt.)
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000rpm, 12000rpm and 15000rpm Opt.
	内蔵スピンドル (テーパー40/ HSK-E40/50/63)	20000rpm / 30000rpm Opt.
	ベルト駆動スピンドル (テーパー50)	N/A
ATC	ATCスイングアームタイプ	24 tools Opt.
	ATCチェーンタイプ	N/A
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	36/36/32 m/min
	軸送りモーター- X/Y/Z	2.0/2.0/3.0 kW
	テーブルによる切断送り速度	10 m/min
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	32 x 12 mm
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	32 x 12 mm
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	32 x 12 mm
	リニアガイド幅(X/Y/Z)	30mmx2 / 35mmx2 / 35mmx2
機械	消費電力KVA (変圧器)	25/30 KVA
	空気圧供給器 (kg/ cm2)	5.5-6.5 kg/cm2
	クーラントタンク容量	256 liter
	必要床面積	2180 x 1852 cm
	必要床面積 (コンベアー付き)	3283 x 1852 cm
	機械重量	4500 kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。