

移動	X軸 (mm)	1400
	Y軸 (mm)	850
	Z軸 (mm)	850
	コラム前面から主軸中心までの距離 (mm)	850
	テーブル上面から主軸端面までの距離 (mm)	130-980
テーブル	テーブル(長さ x 幅) (mm)	1500 x 800
	Tスロット (No. x 幅) (mm)	7 x 18 x 100
	最大テーブル負荷 (kgs)	1200
最大横移動速度	X / Y / Z軸 (M/分)	25 / 25 / 20
	スイングアームタイプBT-40 (オプション) (T)	24 / 30
	チェーンタイプBT-50 (オプション) (T)	32 / 40
スピンドル	タイプCAT/BT/DIN (オプションHSK)	40 / 50
	モーター (その他の電源オプション) (kW)	15-18.5 (18.5-22)
	ダイレクト駆動BT-40 (オプション)	8000 rpm (10000 / 12000 rpm)
	スピンドルテーパ-40	10000 / 12000 / 15000 rpm
	内蔵スピンドル (Opt.)	20000 / 30000 rpm (BT-40/ HSK-E40/50/63)
	ベルト駆動スピンドル (テーパ-50)	6000 / 8000 rpm
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパ-50)	8000 / 10000 rpm
機械	消費電力KVA (変圧器)	55
	空気圧供給器 (kg/cm ²)	5.5-6.5
	クーラントタンク容量	560
	機械重量 (kg)	14000
	必要床面積 (LxW) (mm)	4600 x 3200
	必要床面積 (コンベアー付き) (LxW) (mm)	5800 x 3200
	梱包サイズ (長さx幅) (mm)	5100 x 3500
	梱包サイズ (高さ)(mm)	3600

*本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。