

移動	X軸 (mm)	2500
	Y軸 (mm)	900 (1000)
	Z軸 (mm)	900 (1000)
	コラム前面から主軸中心までの距離 (mm)	1055
	テーブル上面から主軸端面までの距離 (mm)	250~1150
距離	テーブル(長さ x 幅) (mm)	2600 x 1000
	Tスロット (No. x 幅) (mm)	5 x 22 x 165
	最大テーブル負荷 (kgs)	2500
最大横移動速度	X / Y / Z軸 (M/分)	15 / 15 / 12
ATC	スイングアームタイプBT-40 (オプション) (T)	24 / 30
	チェーンタイプBT-50 (オプション) (T)	32 / 40 / 48
スピンドル	タイプCAT/BT/DIN (オプションHSK)	40 / 50
	モーター (その他の電源オプション) (kW)	15~18.5 (18.5~22)
	ベルト駆動BT-40 (オプション)	8000 rpm (10000 / 12000 rpm)
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000 / 12000 / 15000 rpm
	内蔵スピンドル(オプション)	20000 / 30000 rpm (BT-40/ HSK-E40/50/63)
	ベルト駆動スピンドル (テーパー50)	6000 / 8000 rpm
	スピンドルテーパー (オプション)	8000 / 10000 rpm
機械	消費電力KVA (変圧器)	60
	空気圧供給器 (kg/cm ²)	5.5~6.5
	クーラントタンク容量 (L)	650
	機械重量 (kg)	30000
	必要床面積 (LxW) (mm)	6000 x 3700
	必要床面積 (コンベアー付き)	7300 x 3700
	梱包サイズ (長さ x 幅) (mm)	6300 x 3900
	梱包サイズ (高さ) (mm)	3800

**本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。