

移動 (mm)	X軸	1000 mm
	Y軸	600 mm
	Z軸	560 mm
距離 (mm)	コラム前面から主軸中心までの距離	598 mm (650mm オプション) (テーパー50) (630mm)
	テーブル上面から主軸端面までの距離	150-700 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅) (mm)	1100 x 500 mm
	Tスロットの寸法 (mm)	5 x 18 x 100 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	700 kgs
スピンドル	スピンドルテーパー40	BT/CAT/DIN (HSK オプション)
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	7.5-11 kw (11-15 kw オプション)
	ベルト駆動スピンドル (テーパー40)	8000rpm (10000rpm and 12000rpm オプション)
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000rpm, 12000rpm and 15000rpm オプション
	内蔵スピンドル (テーパー40/ HSK-E40/50/63)	20000rpm / 30000rpm オプション
	ベルト駆動スピンドル (テーパー50)	6000rpm / 8000rpm オプション
ATC	ATCスイングアームタイプ	24 / 30 tools オプション
	ATCチェーンタイプ	N/A
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	30/30/25 m/min
	軸送りモーター- X/Y/Z	3.0/3.0/3.0 kw
	テーブルによる切断送り速度	10 m/min
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	40 x 10 mm (オプション 12mm)
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	40 x 10 mm (オプション 12mm)
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	40 x 10 mm (オプション 12mm)
機械	リニアガイド幅(X/Y/Z)	35mmx2 / 45mmx2 / 83mmx2 (テーパー50) (100m)
	消費電力KVA (変圧器)	35 KVA
	空気圧供給器 (kg/ cm2)	5.5-6.5 kg/cm2
	クーラントタンク容量	367 liter
	必要床面積	2900 x 2090 cm
	必要床面積 (コンペアー付き)	3735 x 2090 cm
	機械重量	6800 kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。