

移動 (mm)	X軸	1400 mm
	Y軸	850 mm
	Z軸	850 mm
距離 (mm)	コラム前面から主軸中心までの距離	900 mm
	テーブル上面から主軸端面までの距離	130-980 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅) (mm)	1500 x 800 mm
	Tスロットの寸法 (mm)	7 x 18 x 100 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	1200 kgs
スピンドル	スピンドルテーパー40	BT/CAT/DIN (HSK オプション)
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	15-18.5 kw (18.5-22 kw オプション)
	ベルト駆動スピンドル (テーパー40)	8000rpm (10000rpm and 12000rpm オプション)
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000rpm, 12000rpm and 15000rpm オプション
	内蔵スピンドル (テーパー40/ HSK-E40/50/63)	20000rpm / 30000rpm オプション
	ベルト駆動スピンドル (テーパー50)	6000 rpm / 8000 rpm オプション
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー50)	8000 rpm / 10000rpm オプション
ATC	ATCスイングアームタイプ	24/30 tools オプション
	ATCチェーンタイプ	32/40 tools オプション
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	25/25/20 m/min
	軸送りモーター- X/Y/Z	4.0/4.0/4.0 kw
	テーブルによる切断送り速度	10 m/min
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	50 mm x 10 mm
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	50 mm x 10 mm
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	350 mm x 10 mm
	リニアガイド幅(X/Y/Z)	45mm x2 / 45mm x4 / 120mm x2
機械	消費電力KVA (変圧器)	55 KVA
	空気圧供給器 (kg/ cm2)	5.5-6.5 kg/cm2
	クーラントタンク容量	560 liter
	必要床面積	-
	必要床面積 (コンベアー付き)	-
	最大機械高さ	-
	機械重量	14000 kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。