移動	X軸 (mm)	2500
	Y軸 (mm)	900 (1000)
	Z軸 (mm)	900 (1000)
	コラム前面から主軸中心までの距離 (mm)	1055
	テーブル上面から主軸端面までの距離 (mm)	250~1150
テーブル	テーブル (長さx幅) (mm)	2600 x 1000
	Tスロット (No. x 幅) (mm)	5 x 22 x 165
	最大テーブル負荷 (kgs)	2500
最大横移動速度	X / Y / Z軸（M/分）	15 / 15 / 12
ATC	スイングアームタイプBT-40（オプション）(T)	24 / 30
	チェーンタイプBT-50（オプション）(T)	32 / 40 / 48
スピンドル	タイプCAT/BT/DIN（オプションHSK）	40 / 50
	モーター（その他の電源オプション）(kW)	15~18.5 (18.5~22)
	ベルト駆動BT-40（オプション）	8000 rpm (10000 / 12000 rpm)
	ダイレクト駆動BT-40（オプション）	10000 / 12000 / 15000 rpm
	内蔵スピンドル (オプション)	20000 / 30000 rpm (BT-40/ HSK-E40/50/63)
	ベルト駆動 BT-50 (オプション)	6000 / 8000 rpm
	ダイレクト駆動 BT-50 (Opt.)	8000 / 10000 rpm
機械	消費電力 (KVA)	60
	空気圧供給器 (kg/cm^2)	5.5~6.5
	クーラントタンク容量 (L)	650
	機械重量 (kg)	30000
	必要床面積 (長さx幅) (mm)	6000 x 3700
	必要床面積（コンベアー付き）(長さx幅) (mm)	7300 x 3700
	梱包サイズ (長さx幅) (mm)	6300 x 3900
	梱包サイズ (高さ)(mm)	3800

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。