

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 移動 (mm) | X軸 | 500 mm |
| | Y軸 | 400 mm |
| | Z軸 | 200 mm |
| 距離 (mm) | テーブル上面から主軸端面までの距離 | 100-300 mm |
| テーブル | テーブル(長さ x 幅)(mm) | 600 x 500 mm |
| | Tスロットの寸法 (mm) | 4 x 18 x 110 mm |
| | 最大テーブル負荷 (kg) | 350 kgs |
| スピンドル | 内蔵スピンドル (HSK-E32/E-40/ISO-10) | 30000 rpm/40000 rpm/60000 rpm |
| | スピンドルモーター制御/ 30分(kW) | 7.5-9 kW |
| | スピンドル冷却 | HABOR水式閉回路 冷凍ユニット幅デジタル制御。 |
| ATC | ATC-Genvaタイプ (完全密閉) | 16 tools |
| 送り速度 | 高速送り速度-X/Y/Z | 30/30/30 m/min |
| | 軸送りモーター- X/Y/Z | 2.0/2.0/2.0 kW |
| | Xボールネジ (径 x ピッチ)) | 32 mm x 10 mm |
| | Yボールネジ (径 x ピッチ) | 32 mm x 10 mm |
| | Zボールネジ (径 x ピッチ) | 32 mm x 10 mm |
| | リニアガイド幅 (X/Y/Z) | 35mmx2 x 30mmx2 x 35mmx2 |
| 機械 | 消費電力KVA (変圧器) | 25KVA |
| | 空気圧供給器 kg/ cm2 | 5.5-6.5kg/cm2 |
| | クーラントタンク容量 | 210liter |
| | 必要床面積 | 2150 x 2066 cm |
| | 必要床面積 (コンベアー付き) | 3300 x 2066 cm |
| | 機械重量 | 3000kgs |

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。