

移動 (mm)	X軸	500 mm
	Y軸	750 mm
	Z軸	350 mm
距離 (mm)	テーブル上面から主軸端面までの距離	150-400 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅)(mm)	600 x 800 mm
	Tスロットの寸法 (mm)	5 x 18 x 125 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	350 kgs
スピンドル	内蔵スピンドル (HSK-E32/E-40/ISO-10)	30000 rpm/40000 rpm/60000 rpm
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	7.5-9 kW
	スピンドル冷却	HABOR水式閉回路 冷凍ユニット幅デジタル制御
ATC	ATC-Genvaタイプ (完全密閉)	24 tools
	Maximum Tool Length	90 mm
	Maximum Tool Diameter	12 mm
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	30/30/30 m/min
	A軸送りモーター- X/Y/Z	2.0/2.0/2.0 kW
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	32 mm x 10 mm
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	32 mm x 10 mm
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	32 mm x 10 mm
	リニアガイド幅 (X/Y/Z)	35 x 30 x 35 mm
機械	消費電力KVA (変圧器)	25KVA
	空気圧供給器 kg/ cm2	5.5-6.5kg/cm2
	クーラントタンク容量	240liter
	必要床面積	2200 x 2490 cm
	必要床面積 (コンベアー付き)	3300 x 2490 cm
	機械重量	4000kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。