

移動 (mm)	X軸	700 mm
	Y軸	500 mm
	Z軸	400 mm
距離 (mm)	テーブル上面から主軸端面までの距離	100-500 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅)(mm)	510 x 800 mm
	Tスロットの寸法 (mm)	5 x 18 x 100 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	500 kgs
スピンドル	スピンドルテーパー40	BT/CAT/DIN (オプションHSK)
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	7.5-11kW
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000rpm, 12000rpm and 15000rpm オプション
	内蔵スピンドル (テーパー40/ HSK-E40/50/63)	20000rpm/30000rpm オプション
ATC	ATC-Genvaタイプ	20 tools
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	30/30/30 m/min
	軸送りモーター- X/Y/Z	3.0/3.0/3.0 kW
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	40 mm x 10 mm
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	40 mm x 10 mm
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	40 mm x 10 mm
	リニアガイド幅 (X/Y/Z)	40 x 40 x 40 mm
機械	消費電力KVA (変圧器)	35 KVA
	空気圧供給器 kg/ cm ²	5.5-6.5kg/cm ²
	クーラントタンク容量	240 liter
	必要床面積	2706 x 2107 cm
	必要床面積 (コンベアー付き)	3850 x 2107 cm
	機械重量	6000kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。