

移動 (mm)	X軸	1020 mm
	Y軸	850 mm
	Z軸	500 mm
距離 (mm)	テーブル上面から主軸端面までの距離	200-700 mm
テーブル	テーブル(長さ x 幅)(mm)	1020 x 700 mm
	Tスロットの寸法 (mm)	6 x 18 x 125 mm
	最大テーブル負荷 (kg)	800 kgs
スピンドル	スピンドルテーパー40	BT/CAT/DIN (オプションHSK)
	スピンドルモーター制御/ 30分(kW)	7.5-11kW
	ダイレクト駆動スピンドル (テーパー40)	10000rpm, 12000rpm and 15000rpm オプション
	内蔵スピンドル(テーパー40/ HSK-E40/50/63)	20000rpm/30000rpm Opt.
ATC	ATC-Genvaタイプ (完全密閉)	16/30/48 tools
送り速度	高速送り速度-X/Y/Z	40/40/40 m/min
	軸送りモーター- X/Y/Z	4.5/4.5/4.5 kW
	Xボールネジ (径 x ピッチ)	45 mm x 12 mm
	Yボールネジ (径 x ピッチ)	45 mm x 12 mm
	Zボールネジ (径 x ピッチ)	45 mm x 12 mm
	リニアガイド幅 (X/Y/Z)	45 x 45 x 45 mm
機械	消費電力KVA (変圧器)	45 KVA
	空気圧供給器 kg/ cm ²	5.5-6.5kg/cm ²
	クーラントタンク容量	310 liter
	必要床面積	3300 x 3000 cm
	必要床面積 (コンベアー付き)	4500 x 3300 cm
	機械重量	13000kgs

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。