

形式	作業タンク	作業テーブル	メイン移動XYZ軸	標準出力電流	機械の正味重量
SH-400	1050 x 630 x 450 mm	650 x 350 mm	400 x 300 x 180 mm (+250 自動) / 350 (オプション)	75	1800
SH-500	1200 x 700 x 500 mm	800 x 400 mm	500 x 400 x 180 mm (+250 自動) / 350 (オプション)	75	2300
SH-700	1500 x 1020 x 650 mm	1000 x 600 mm	700 x 500 x 400 / 600 mm (オプション)	100	5500
SH-1000	1845 x 1100 x 650 mm	1200 x 800 mm	1000 x 600 x 400 / 600 mm (オプション)	100	7000
SH-1300	2080 x 1270 x 700 mm	1400 x 900 mm	1300 x 700 x 600 mm (オプション)	150	8400
SH-2000	2900 x 1500 x 700 mm	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 x 600 / 760 mm (オプション)	150	12300
SH-2100	2900 x 1500 x 700 mm	2000 x 1000 mm	2100 x 1000 x 600 / 760 mm (オプション)	150	13500
SH-2500	3400 x 1555 x 700 mm	2500 x 1000 mm	2500 x 1000 x 600 / 760 mm (オプション)	150	18200
SH-3000 ツインヘッド			3000 x 1000 x 760 / 1000 mm (オプション)	150	20000
SH-3700 ツインヘッド	お客様の要望に応じて		3700 x 1200 x 760 / 1000 mm (オプション)	150	25000
SH-4500 ツインヘッド			4500 x 1500 x 760 / 1000 mm (オプション)	150	30000

* 本カタログに記載されている仕様、寸法、デザイン特性は予告なく変更することがあります。